

Αερόθερμο πετρελαίου με καμινάδα

Αερόθερμο πετρελαίου με καμινάδα, κατάλληλο για θέρμανση κλειστών βιομηχανικών χώρων. Με δυνατότητα σύνδεσης σε ηλεκτρονικό θερμοστάτη για καλύτερο έλεγχο και ρόδες για εύκολη μετακίνηση.

Τα καυσαέρια απομακρύνονται μέσω ξεχωριστής καπνοδόχου με αποτέλεσμα ο αέρας που θερμαίνει τον χώρο να είναι απαλλαγμένος από καυσαέρια.

Πλεονεκτήματα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	AD 77 E
Ισχύς (kW/btu/h)	21/68.000
Παροχή αέρα (m ³ /h)	1.550
Κατανάλωση (kg/h)	1.67
Χωρητικότητα δεξαμενής (L)	36
Διαστάσεις συσκευασίας (mm)	1200 x 400 x 530
Παροχή ρεύματος (V/Hz)	220-240/50
Ονομαστικό ρεύμα (A)	1.5
Καθαρό βάρος (kg)	32
Καπναγωγός Ø (mm)	120
Εξόδος καυσαερίων Ø (mm)	203